	KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
	Nr 1/P/2018
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe; nazwa handlowa: **Papa zgrzewalna SUPERMOST**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Nie dotyczy
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Papa zgrzewalna SUPERMOST jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację z papy zgrzewalnej SUPERMOST można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych. Środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS jest przeznaczony do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed układaniem papy zgrzewalnej SUPERMOST.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	ICOPAL Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0144 wydanie 1: Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe i roztwory asfaltowe do gruntowania betonu, pod nawierzchnie mostowe „Papa zgrzewalna SUPERMOST i środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS".
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:	Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Certyfikat akredytacji nr AC 013, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 013-UWB-009

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	bez wad [1)]	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0144 wydanie 1
Szerokość arkusza	100 ± 2,0 cm	
Długość arkusza*	750 ± 7,5 cm; 4500 ± 15 cm	
Grubość arkusza	≥ 5,0 mm	
Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową	≥ 3,0 mm	
Giętkość, badana na wałku Ø 30 mm	≤ - 20 °C	
Przesiąkliwość	≥ 0,8 MPa	
Nasiąkliwość	≤ 0,5 %	
Siła zrywająca przy rozciąganiu [2)]: -wzdłuż arkusza,	≥ 1000 N	

-w poprzek arkusza.	≥ 800 N	
Wydłużenie przy zerwaniu [2]: -wzdłuż arkusza, -w poprzek arkusza.	 ≥ 45 % ≥ 45 %	
Siła zrywająca przy rozdzieraniu [3]: -wzdłuż arkusza, -w poprzek arkusza.	 ≥ 200 N ≥ 200 N	
Siła zrywająca w stykach arkuszy papy	≥ 500 N	
Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off" [3]	≥ 0,5 MPa	
Wytrzymałość na ścinanie [4]	≥ 0,2 MPa	
Odporność na działanie podwyższonej temperatury,100 °C, 2h	≥ 100 °C	

[1] Arkusz papy powinien być bez dziur, załamań i o równych krawędziach. Papa powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

[2] Oznaczenie należy wykonać w temperaturze 23 ± 2 °C.

[3] Oznaczenie należy wykonać w temperaturze 20 ± 2 °C.

[4] Papa zgrzewalna SUPERMOST ułożona na zagruntowanym podłożu betonowym (środkiem asfaltowym albo żywicznym) z ułożoną warstwą z asfaltu lanego; ścinanie pod kątem 15°.

* Istnieje możliwość produkcji papy o innej deklarowanej minimalnej długości wyrobu.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH
Grzegorz Hese

Zduńska Wola, dnia 15 czerwca 2018 roku