DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **P128** wersja: 1

1	**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**	**VILLAS Economic W-PYE PV250 S52H**
2	**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**	a. izolacja wodochronna dachów b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
3	**Producent:**	Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98–220 Zduńska Wola, Polska (PL)
4	**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**	system 2+, system 3
5	**Norma zharmonizowana:**	EN 13707:2004+A2:2009
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. *(system 2+, zakres zastosowania a.)* Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. *(system 3, zakres zastosowania b.)*
6	**Deklarowane właściwości użytkowe:**	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	klasa E
Wodoszczelność	10 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	1000 ± 200 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	700 ± 200 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	8 ± 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	8 ± 5 %
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne, metoda A	20 kg
Odporność na uderzenie, metoda A	1250 mm
Odporność na uderzenie, metoda B	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzieranie	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny	700 ± 200 N/50 mm
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny	1000 ± 200 N/50 mm
Trwałość: odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	100 ± 10 °C
Giętkość w niskiej temperaturze	-5 °C
Substancje niebezpieczne	nie zawiera

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH
Grzegorz Hese

w Zduńskiej Woli, dnia 29 maja 2018 roku